Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement ROESELARE

Stad ROESELARE

De Voorzitter van de Raadsvergadering,

(get) G. GEENS

ONTWERP:

B.P.A.: KAZAND - OOST

ADMINISTRATIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN LEEFMILIEU
Na advies van gewestelijk ambtenaar en na toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
dd. 05/10/84
Namens de Vlaamse Executieve
1 0 OKT. 1988
De Gewestelijk Ambtenaar voor de Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,

(get) W. WALTNIEL

Blad 2: Bestemmingsplan

DE ONTWERPER

west-vlaamse intercommunale voor technisch advies en bijstand voor ruimtelijke ordening

wtab

35 Baron Ruzettelaan 8320 Brugge
tel. 050 / 35.81.28-29

DE DIRECTEUR	HOOFD STEDEBOUWKUNDIGE DIENST	DE URBANIST
J. Putyn	M. Geldof	P. Gellynck

WIJZIGINGEN

Datum:	Opgemaakt de:
	19 mei 1988
	Getekend: J. Vrielynck
	Nummer Dossier:
	Aantal bladen:
	Schaal: 1/1.000

gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering
van 30 mrt. 1988
op bevel,

De Secretaris, (get.) J. Leenknecht — zegel der gemeente — De Burgemeester, (get.) B. Kenys

het kollege van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig B.P.A. voor eenieder ter inzage heeft gelegen van 7/9/88 tot 7/11/88
namens het kollege,
op bevel,

De Secretaris, (get.) J. Leenknecht — zegel der gemeente — De Burgemeester, (get.) B. Kenys

gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad in vergadering
van 30/10/1988
op bevel,

De Secretaris, (get.) J. Leenknecht — zegel der gemeente — De Burgemeester, (get.) B. Kenys

Voor eensluidend afschrift van het aan het openbaar onderzoek onderworpen ontwerp.
De Secretaris — De Burgemeester

VERKLARING BIJ DE GRAFISCHE VOORSTELLING

volg. nummer	
1	perceelgrens
2	bebouwing met privaat karakter
3	bebouwing met openbare bestemming
4	grens van het B.P.A.
5	rooilijn en feveiss grens van het B.P.A.
6	rooilijn
7	verplichte bouwlijn op rooilijn
8	verplichte bouwlijn
9	uiterste grens der hoofdgebouwen
10	uiterste grens der bijgebouwen
11	zonegrens
12	beplanting (t.b.v. wuze van aanduiding)



VERKLARING BIJ TABEL I BOUWZONES

Kolom 1. Aanduiding van de kleur die op het grafisch gedeelte de bestemming aangeeft.
Kolom 2. Geeft het volgnummer aan de zones.
Kolom 3 en 4. De hoofdbestemming in deze waarvoor meer dan 70% van de vloeroppervlakten is bestemd. De procentuele berekening gebeurt op basis van bevloerbare vlakten. De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% (met een maximum van 300 m²) van de totale toegelaten vloeroppervlakten is aangewend of zal aangewend worden. De nevenbestemming W houdt in dat er slechts één woongelegenheid toegelaten is bij de gebouwen met de hoofdbestemming.

De kenletters uit deze kolommen hebben volgende betekenis :
W. Woongebouwen - woningen. (1 garage per woning verplichtend inbegrepen)
H. Detailhandel - diensten, horeca, kantoren (met uitsluiting van tank- en servicestations)
O. Gemeenschapsuitrustingen (kantoren ruimten, diensten, ver zorging-andere vrijetijdsdiensten, kultuur, kultus)
B. Bergplaatsen - garages
A. Ambachtelijke bedrijfsgebouwen - bergplaatsen , niet storend voor de omgeving.
L. Land- en tuinbouwbedrijven met bijhorende voorzieningen in funktie van het bedrijf (1 woning per bedrijf)
N. Nijverheidsgebouwen

Nota: De perceelsdelen van de bouwzone die niet bebouwd worden of werden krijgen de bestemming K_1 of/of Cuit tabel II. De totale terreinbezetting met bebouwing binnen fikze zone, inbegrepen de bebouwing toegelaten volgens tabel II, mag niet groter zijn dan de toegelaten terreinbezetting met bebouwing volgens tabel I.

Kolom 5. De grafische-en cijfergegevens van het plan moeten gevolgd worden.
Kolom 6. De opdunding 0/4 houdt in dat bijgebouwen in open bebouwing X_4 0 kan gebruikt worden.
De opdunding 0/3 houdt in dat bijgebouwen op perceel die aan gemeenschappelijke bebouwing paalt eveneens een onbebouwde zijstrook bestaat of heeft zal vrijgelaten worden. De opdunding X/0 houdt in dat binnen een zone voor bebouwing van het vrijstaande type 2,5 meter van elk der zijperceelgrenzen X/0 kan gebruikt worden fouv een der zijperceelgrenzen in zover op het perceel dat aan deze zijkavelgrens paalt geen onbebouwde vrije zijstrook bestaat of niet zal vrijgelaten worden.

Kolom 7. De grafische-en cijfergegevens van het plan moeten gevolgd worden. Vanaf de minimum afstand tot de achterkavelgrens moet het bouwvolume onder een gabariet blijven van 3,00 m en verder stijgend met een hoek van 35°.
Kolom 8. De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceelsdeel gelegen binnen de betrokken zone.
Kolom 9. Geeft de minimale kavelbreedte aan. Indien de mogelijkheid X uit kolom 6 gebruikt wordt dient deze minimum waarde met X vermenigvuldigd.
Kolom 10.
Kolom 11 en 12. De afmetingen uit deze kolommen worden gemeten tussen de gevel op de voorgevelbouwlijn en de verst ervan verwijderde achtergevel.
Kolom 13 en 14. Hier gelden dezelfde bepalingen als voor kolom 11 en 12.
Kolom 15 en 16. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de mkeimdorpel tot bovenkant kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt max 0,40 m. hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst. Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt dan een bouwlaag een max hoogte van 3,00 m. toebedacht. Bij elke konstruktie moet de minimale verdieping - hoogte, zoals vastgelegd in het gemeentelijk bouwreglement, geëerbiedigd worden.
Kolom 17. In de breuk V/T, duidt V de som der vloeroppervlakten aan van al de bouwlagen (daktenss niet inbegrepen) en T de terreinoppervlakte van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.
Kolom 18 en 19. D. duidt aan: hellende daken met vlakken met minimum 25° tegenoverenhet horizontaal vlak.
D_1 duidt op een zadeldak met nok evenwijdig aan de voorgevelbouwlijn. Eenzelfde helling per blok woningen
D_2 duidt op een zadeldak met nok evenwijdig aan de voorgevelbouwlijn. Eenzelfde helling per blok woningen
Bij de mogelijkheid D en D_1 mag maximum 20% van de vertikaal. geprojekteerde dakoppervlakte plat dak zijn voor uitbouwen en dakkertossen.
M. duidt op een platdak met helling van maximum 2% en met horizontale kroonlijsten aan alle gevels (ook gewes. op de kavelgrens). Maximum 20% van de vertikaal geprojekteerde dakoppervlakte mag hellend dak D zijn.
Kolom 20. Art 1. Materialen
1.1. Gevels: Vrijer keus. Betonelementen gebruikt als zogenaamde betonplaten en palen zijn niet toegelaten. Dit verbod geldt niet voor de zone A en N indien de gevels wel geschuileerd zijn.
1.2. Daken: Bij D en D_1 zijn slechts pannen of leien toegelaten. De kleur kan variëren, met absolute uitsluiting van blauw, groen, paars, en helle tinten. Kleuren en materialen moeten harmonisch op elkaar aansluiten. Bij M is de keuze vrij.
Art 2. Uitbouwen
2.1. Per verdieping is op de voorgevel een uitbouw van maximum 0,50 m toegelaten tot maximum 0,60 m. van de uiterste hoeken van de voorgevel en over een maximum breedte van 4,00 m. Uitspringen over de weggrens mogen echter niet meer bedragen dan de voetpadbreedte vermindert met 0,75 m.
2.2. Bowen de vlakken van hellende daken zijn op halve lengte van het dakvlak uitbouwen toegelaten met een vertikale wand evenwijdig aan de gevel en maximum 1,50 m hoog, en op een minimum afstand van 1,50 m van de uiterste hoeken van de gevels en met een maximum breedte van 4,00 m.
Kolom 21. Afsluitingen
Art 1. Muurtjes in metselwerk ,hout en/of levende hagen van maximum 2,00m hoog.
Art 2. In de voor- en zijdunstroken zijn enkel afsluitingen in metselwerk, hout en/of levende hagen van maximum 0,50 m. toegelaten. Voor het overige zie art. 1.
Art 3. Alleen afsluitingen met levende hagen van maximum 1,80 m zijn toegelaten.
Art 4. Alleen afsluitingen in de voor- en zijunstroken van maximum 0,50m.hoog in levende hagen. Het overige zie art 3
Art 5. Geen afsluitingen verplicht.
Kolom 22. Bemerkingen. Aanvullende voorschriften
Algemeen. Elke instelling zal op eigen terrein de nodige parkeerruimte voorzien voor wagens van de bezoekers, dienstwagens enwagens van het personeel.

TABEL I BOUWZONES

VERKLARING BIJ DE AFKORTINGEN: max. maximum | min. minimum | z.p. zie plan

zone nr	bestem-ming hoofd	bestem-ming neven	plaatsing in meter t.o.v. weg-grens	plaatsing in meter t.o.v. zij-kavel-grens	plaatsing in meter t.o.v. achter-kavel-grens	bezet-ting %	breedte min	breedte max	volume diepte gek.kvloers min	volume diepte gek.kvloers max	volume diepte verdiep min	volume diepte verdiep max	aantal bouwlagen min	aantal bouwlagen max	V/T max	vormgeving en materialen dakvorm type	vormgeving en materialen helling	vormgeving en materialen mater. uitb.	vormgeving en materialen afsl. art.	bemerkingen
1	W_{01}	H	max 15	min 4	min 5	40% max 250m²	16	–	10	20	10	15	1	2	0,8	D M	min 25° max 55°	en 2	1 en/of 2,3,4,5	B: gesloopte bebouwing. De vormgeving, dichtheid ng, het aantal bouwlagen van de eerst opgerichte woning in zo bindend voor de tweede woning. De gevelmaterialen dienen harmonisch op p.p. Bij het bouwen wordt perceel met bestaande gevel op een of op beide z.ijperceelgrenzen, moet steeds met de nieuwe bebouwing tegen deze gevel (s) aangebouwd worden. Bij uitbreiding van bestaande woningen mogen de nieuwe gevels in dezelfde vlakken
2	W_{02}	H	max 15	min 3/0	min 5	40% max 190m2	12	–	9	15	9	12	1	2	0,9	D of M	min 25° max 55°	en 2	1 en/of 2,3,4,5	
3	W	H B	z.p	min. 0/3	min. 5	80%	5	–	9	20	9	12	1	2	0,8	D_1 of O	min 25° max 55°	en 2	1 en/of 2,3,4,5	B: zuivere(gesloten woningbouw. Bij het bouwen op een perceel met bestaande gevel op één of op beide zijperceelgrenzen, moet steeds met de nieuwe bebouwing tegen deze gevel (s) aangebouwd worden en moet de voorgevelbouwlijn over een breedte van minimum 2,00m doorlopen. Bij uitbouw moeten alle gevelvlakken op de gemeenschappelijke zijkavelgrens, die niet door een bouwdeel worden bedekt uit één en hetzelfde gevelmateriaal bestaan.
4	A	W (2) B	z.p	(1)	(1)	80%	–	–	–	–	–	1	2 (1)	0,8	O M	–	–	en 2	–	1/A van een haag perceel, gelegen binnen de zone voor bebouwing moet onbebouwd blijven. Dit perceelsdeel moet over een lengte van minimum 2,00 m palen aan de gemeenschappelijke zijgrenzen met de aanpalende percelen en over de volledige diepte van de voorgevelbouwlijn tot de achterkavelgrens, vrij van gebouwen, blijven. Het is echter toegelaten uit of het eindpunt van voorbouwen een hoekig beide strekken. Dekemerkingen vermeld in zone A zijn ook van toepassing.
5	A_{03}	W (2) B	z.p	(1)	(1)	80%	–	–	–	–	–	1	2 (1)	0,8	O M	–	–	en 2	–	2/a) De inplanting der gebouwen is vrij binnen de op het plan aangegeven toegelaten ,rekhter met volgende beperkingen 1 t.o.v. de inwendige bedrijven-perceelsgrenzen. Geldt een bouwvrije afstand gelijk aan de bedrijfsgebouwen gelijk aan de bedrijfsgebouwen gelijk aan de bedrijfsgebouwen